

PHPB2B Athena 数据调用标签手册

Last Modified : 2010-3-4

1	概述	4
1.1	简介	4
1.2	声明	4
2	广告及广告位	4
3	网站公告	5
4	地区分类	5
5	公司库	6
6	行业词典	7
7	展会	7
8	友情链接	8
9	帮助文件	8
10	行业分类	9
11	招聘职位	9
12	市场库	10
13	资讯	10
14	资讯分类	11
15	供求信息	12
16	插件	12

17	产品库	13
18	编辑器	14
19	专题	14
20	标签	14
21	即时通信	15

1 概述

1.1 简介

PHPB2B Athena 是一款基于 PHP、MySQL 的 B2B 行业电子商务网站管理系统，系统提供了供求信息、公司库、专业市场库、产品库、展会、人才招聘、行业资讯等模块，适用于想在行业里取得领先地位的企业快速假设 B2B 网站，可以运行于 Linux 与 Windows 等多重服务器环境，安装方便，使用灵活。

本手册主要介绍 PHPB2B Athena 模板通过特定的标签调用网站的数据。

1.2 声明

本手册版权归 PHPB2B (<http://www.phpb2b.com/>) 所有，更新版本请访问上述网站。

2 广告及广告位

- 说明：调用站内或站外的广告数据
- 文件：**block.ads.php**
- 参数：
 - **type_id**：广告位置编号
 - **keyword**：广告标题关键字
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **orderby**：排列方式，默认为 *priority ASC* (自定义排序方式)
- 示例：

```
<{ads typeid=1 row=8 col=1 orderby=" id DESC" }><span><a href="[link:url]">[field:src]</a></span><{/ads}>
```

3 网站公告

- 说明：调用网站的公告内容（标题列表）
- 文件：**block.announce.php**
- 参数：
 - **type**：类型，可选参数有 *new*
 - **typeid**：分类编号
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **orderby**：排列方式
 - **titlelen**：标题长度
 - **infolen**：内容长度
- 示例：

```
<{announce typeid=1 row=3 col=1 type=" new" }><a href="[link:title]">[field:title]</a></{announce}>
```

4 地区分类

- 说明：调用地区数据，如省、市、县（区）
- 文件：**block.area.php**
- 参数：
 - **typeid**：地区类型编号
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **orderby**：排列方式
 - **id**：地区编号

- **level** : 地区级别, 支持: 1 (2 , 3)
- **topid** : 所属顶级地区编号, 以便取得该地区下所有子地区
- **parentid** : 上一级地区编号, 以便取得该地区下所有子地区
- 示 例 :

```
<{area level=3}> <a href="company/list.php?areaid=[field.id]">[field.title]</a> </area>
```

5 公司库

- 说明: 调用企业数据
- 文件: **block.company.php**
- 参数:
 - **type** : 公司显示种类 (可取的值为:image,commend,hot)
 - **typeid** : 公司类型编号
 - **id** : 公司编号
 - **industryid** : 公司所属末级行业编号
 - **areaid** : 公司所属末级地区编号
 - **groupid** : 所属会员级别编号
 - **row** : 调用后要显示的行数, 默认或不填为 1
 - **col** : 调用后要显示的列数, 默认或不填为 1
 - **orderby** : 排列方式
 - **titlelen** : 公司名称的长度
- 示 例 :

```
<{company type=" hot" typeid=2 row=10}><li><a href="[link:title]" title="[field:title]" target="_blank">[field.title]</a></li></company>
```

6 行业词典

- 说明：行业词典列表数据调用
- 文件：**block.dict.php**
- 参数：
 - **type**：词条类型（可取的值为: commend）
 - **id**：词条编号
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **orderby**：排列方式
 - **titlelen**：词条标题显示的长度
- 示 例：

```
<{dict row=25 orderby="hits DESC" titlelen=15}><li>[link:title]</li></dict>
```

7 展会

- 说明：调用展会数据
- 文件：**block.fair.php**
- 参数：
 - **type**：展会类型（可取的值为:image,commend,hot）
 - **typeid**：展会类型编号
 - **expday**：到期时间在 N 天之内的
 - **subday**：已经过去的 N 天之内的
 - **magic**：是否显示展会相关图片
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1

- **col** : 调用后要显示的列数，默认或不填为 1
- **orderby** : 排列方式
- **titlelen** : 公司名称的长度，超过部分自动截取
- **infolen** : 展会详情的长度，超过部分自动截取
- 示例 :

```
<{fair expday=10 magic=1 row=10 titlelen=" 35" infolen=" 35" }><li[field:style]>[field:url]</li></fair>
```

8 友情链接

- 说明：调用网站的友情链接
- 文件：**block.friendlink.php**
- 参数：
 - **type** : 类型（可取的值为:image）
 - **typeid** : 类型编号
 - **exclude** : 不显示的编号，以“;”号隔开可以写多个
- 示例 :

```
<{friendlink typeid=2 exclude=4,5}><a href="[link:title]" title="[field:tip]" target="_blank">[field:title]</a><span>|</span></friendlink>
```

9 帮助文件

- 说明：调用站内帮助信息
- 文件：**block.help.php**
- 参数：
 - **typeid** : 类型编号
 - **id** : 帮助条目编号

- **orderby** : 排列方式
- **titlelen** : 标题的长度, 超过部分自动截取
- 示例 : `<{help typeid=1 titlelen=15}> [field:title] </help>`

10 行业分类

- 说明 : 根据条件调用行业分类
- 文件 : **block.industry.php**
- 参数 :
 - **typeid** : 行业类型编号
 - **id** : 行业编号
 - **topid**: 所属顶级行业编号, 以便取得该行业下所有子行业
 - **parented**: 上一级行业编号, 以便取得该行业下所有子行业
 - **level**: 行业级别, 支持 : 1 (2 , 3)
 - **row**: 调用后要显示的行数, 默认或不填为 1
 - **col** : 调用后要显示的列数, 默认或不填为 1
 - **orderby** : 排列方式
 - **titlelen** : 行业分类的长度, 超过部分自动截取
- 示 例 : `<{industry level=1}> [field:title]
 </industry>`

11 招聘职位

- 说明 : 根据条件调用人才招聘信息
- 文件 : **block.job.php**

- 参数：
 - **companyid**：招聘公司的编号
 - **memberid**：公司所属会员编号
 - **id**：招聘信息编号
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **orderby**：排列方式
 - **titlelen**：招聘信息标题的长度，超过部分自动截取
- 示例：

```
<{job row=28}><a href="[link:title]" title="[field:fulltitle]" target="_blank">[field:title]</a>[field:companyname]</job>
```

12 市场库

- 说明：根据条件调用市场库信息
- 文件：**block.market.php**
- 参数：
 - **type**：市场显示种类（可取的值为：image,commend）
 - **id**：市场编号
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **titlelen**：市场库标题的长度，超过部分自动截取
- 示例：

```
<{market row=12}><li><a href="[link:title]" title="[field:title]">[field:title]</a></li></market>
```

13 资讯


```
href="[link:title]">[field:title]</a></newstype>
```

15 供求信息

- 说明：根据条件调用供求信息
- 文件：**block.offer.php**
- 参数：
 - **type**：供求信息种类(可取的值为:image,urgent,company,commend)
 - **industryid**：供求信息所属行业编号
 - **areaid**：供求信息所属地区编号
 - **expday**：到期时间在 N 天之内的
 - **subday**：已经过去的 N 天之内的
 - **typeid**：供求信息所属类型编号
 - **memberid**：发布供求的会员的编号
 - **cash**：查看供求信息所需的积分
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **orderby**：排列方式
 - **titlelen**：供求信息标题的长度，超过部分自动截取
 - **infolen**：供求信息的长度，超过部分自动截取
 - **magic**：是否显示供求信息图片
- 示例：

```
<{offer row="10" type="commend,image" industryid="1"}><li><a href="[link:title]">[field:title]</a></li></offer>
```

16 插件

- 说明：调用已安装的插件
- 文件：**function.plugin.php**
- 参数：
 - **name**：插件的名称
- 示例：`<{plugin name=" hello" }>`

17 产品库

- 说明：调用站内帮助信息
- 文件：**block.product.php**
- 参数：
 - **type**：产品显示种类（可取的值为：image，commend）
 - **state**：产品是否上架
 - **companyid**：产品所属公司编号
 - **memberid**：产品所属公司会员编号
 - **sortid**：产品属性编号
 - **typeid**：产品类型编号
 - **industryid**：产品所属行业编号
 - **areaid**：产品所属地区编号
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **orderby**：排列方式
 - **titlelen**：产品名称的长度，超过部分自动截取
- 示 例： `<{product type="image" row=7 titlelen="12"`

```
industryid="1")><li><a href="[link:title]"></a><p><a href="[link:title]">[field:title]</a></p></li></product>
```

18 编辑器

- 说明：根据编辑器类型调用编辑器，主要用在商务室和控制台
- 文件：**function.editor.php**
- 参数：
 - **type**：编辑器类型（可取的值为：ckeditor，auto，tiny_mce）
- 示例：`<{editor type="tiny_mce" mode="specific_textareas"}>`

19 专题

- 说明：调用专题新闻
- 文件：**block.topic.php**
- 参数：
 - **type**：专题新闻显示种类（可取的值为：image，news）
 - **id**：专题新闻编号
 - **orderby**：排列方式
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **titlelen**：专题新闻标题的长度，超过部分自动截取
- 示例：`<{topic type="news" row=3}>[field:title]
</topic>`

20 标签

- 说明：根据条件调用标签

- 文件：**block.tag.php**
- 参数：
 - **typeid**：标签的编号
 - **row**：调用后要显示的行数，默认或不填为 1
 - **col**：调用后要显示的列数，默认或不填为 1
 - **orderby**：排列方式
 - **titlelen**：标签的长度，超过部分自动截取
- 示 例：

```
<{tag typeid=2 titlelen=5}><a href="[link:title]" title="">[field:title]</a><br /></tag>
```

21 即时通信

- 说明：根据软件类型调用通信软件
- 文件：**function.im.php**
- 参数：
 - **type**：通信软件类型（可取的值为：qq，默认为 msn）
- 示例：

```
<{im type="qq" id="123456789"}>
```